

Pflegeanleitung für Leihhausrüstung

Atemregler:

- Den Atemregler nach Gebrauch stets gründlich mit klarem Süßwasser abspülen
- Es dürfen keinerlei Fremdkörper (Sand, Salz, Staub, etc.) in die erste oder zweite Stufe gelangen.. Deshalb den Atemregler nie über den Boden oder den Grund schleifen.
- Darauf achten, daß kein Wasser in das System eindringen kann.
- Die erste Stufe beim Spülen entweder unter Druck (also in noch montiertem Zustand) in das Wasserbecken tauchen oder die erste Stufe mit dem Daumen vor dem Spülen abdichten.
- Die Luftdusche darf im Wasserbecken, wenn Sie nicht mehr unter Druck steht, auf keinen Fall betätigt werden!
- Die DIN-Schutzkappe muss richtig auf der Anschlußwelle sitzt.
- Die erste Stufe NICHT mit Druckluft ausblasen, nur die DIN-Schutzkappe mit Druckluft ausblasen.
- Beim Transport die Schläuche nicht zu eng zusammenlegen, da die Schlauchanschlüsse an der ersten Stufe dabei einer unnötigen Belastung ausgesetzt sind und im schlimmsten Falle knicken können.

Jackets:

- Nach dem Tauchgang das Jacket gründlich mit klarem Süßwasser spülen.
- Das Jacket aufblasen und durch den Inflator vom evtl. eingedrungenen Wasser entwässern.
- Das Jacket zum Trocknen halbvoll aufblasen und auf einem Jacketbügel aufhängen.
- Alle Schnallen und Klettverschlüsse schließen, damit diese nicht an anderen Materialien haften bleiben (z. B. am Neoprenanzug).

Tauchcomputer:

- Bedienungsanleitung lesen!
- Nach dem Tauchgang stets mit Süßwasser spülen.
- Tauchcomputer nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen!
- Den Tauchcomputer unbedingt im Handgepäck transportieren!

Lampen:

- Nach dem Gebrauch mit Süßwasser spülen.
- Nur das zur Lampe gehörende Ladegerät für den Ladevorgang benutzen.
- Lampe dürfen nur vollständig entladen Zustand an das Ladegerät angeschlossen und im vollständig geladenen Zustand vom Ladegerät abgehängt werden.